

POLYMEX-1027-Nem İzolasyon Boyası

P-1027-Nem İzolasyon Boyası

TANIM:

Polymex -1027-İzolasyon ve Nem Boyası Özel kimyasallarla formüle edilmiş iç ve dış cephede oluşan nem, küf ve rutubetten dolayı yüzeyde oluşan bakteri oluşumunu engelleyen boya ve kaplama malzemesi. POLYMEX NEM PAINT RUTUBET NEM BOYASI her türlü yüzeye sorunsuzca yapışır ve kesinlikle kabarma yapmaz. Nem İzolasyon Boyası

Nem İzolasyon Boyası Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım boyasıdır. Her türlü ıslak, nemli yada kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir. Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, asla kalkmaz, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir. UV den ve yağmurdan sudan, tuzdan etkilenmez. İç ve dış duvarlarda, binalarının subasmanlarında, bodrumlarda, garaj yada kilerlerde, kuzeye bakan iç duvarlarda ve bir çok nem ve rutubet görülen mahal alanlarında kullanılır. Kullanıldığı yüzeyde mükemmel suya dayanım gösteren film tabakaları oluşturur. Boya yada duvar nemli hatta ıslak bile olsa yüzeye çok sıkı tutunarak hızla kurur ve yalıtım sağlar. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların subasmanlarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır. Polymex nem boyası sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir tabaka oluştururken aynı zamanda duvarın bünyesine işleyerek içerideki nemi özel kimyasalları sayesinde kurutur. Böylelikle uygulandığı duvarın içinde de kurumayı sağlamış olur. polymex nem boyasının hiç bir yan etkisi yoktur. Polymex nem boyası uygulandığı yüzeye mükemmel bir görüntü sağlar Bu yüzden uygulama yapılacak yüzey yada malzemelere kimyasal bir zarar vermez. Nem İzolasyon Boyası



KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış cephede, Nem İzolasyon Boyası
- Islak, nemli ve kuru duvarlarda,
- Nem ve rutubetten zarar görmüş yüzeylerde,
- Boyalı ve boyasız yüzeylerde, Nem İzolasyon Boyası
- Bodrum katı, su basmanlar, garaj ve kilerlerde
- Binaların genellikle kuzeye bakan cephelerinde,
- Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda,
- Subasmanlarda, iç ve dış duvarlarda,
- Bodrum kat duvarlarında, Nem İzolasyon Boyası
- Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde,
- Tünellerde, binaların kuzey cephelerinde,
- Rutubet ve nem sorunlarında.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

TEKNİK PERFORMANS:

Termoplastik reçine esaslı solvent bazlı, tek komponentli özel nem boyası

Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2

Su basıncı dayanımı: (0,28,kg/cm) 4psi

Görünüm: Beyaz

Kuruma süresi: 24 saat

Uygulama sıcaklığı: +5 ° C ile +35 ° C arasında

Uygulama yüzeyi sıcaklığı + 5 ° C'nin üzerinde olmalıdır. Yüzey don tehlikesi göstermemelidir. Nem Boyası

Sarfiyat: NEM BOYASI :500-600gr/m2 (iki kat)

ÖZELLİKLERİ

- Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez.
- Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.
- Uygulandığı yüzeyde suya dayanımlı film oluşturur.
- Nem ve rutubetten oluşan sorunları giderir ve yenilenmesini engeller

UYGULAMA

POLYMEX NEM PAINT kullanıma hazırdır. Ürün kapağı açıldığında 2 dakika düşük devirde karıştırılmalıdır. Ürünün içeresine kesinlikle herhangi bir inceltici yada su eklenmemelidir. Karıştırma işlemi bittikten sonra ürün hazırlığı yapılan yüzeye fırça, airless yada sentetik rulo ile uygulanmalıdır. Ürün yüzeye 2 kat uygulanmalıdır ve katlar arasında 24 saat beklenilmelidir. Nem İzolasyon Boyası Uygulama yapıldıktan sonra yüzey 24 saat boyunca yağmur, su ve mekanik darbelerden korunmalıdır. Katlar arası beklemede ve uygulama sonunda ortam iyice havalandırılmalıdır.

AMBALAJ

1kg ve 5kg lık metal tenekelerde

DEPOLAMA:Serin ve kuru bir yerde ve + 5 ° C ile +35° C sıcaklıklarda saklandığında, raf ömrü üretimden itibaren 12 aydır. İzolasyon ve Nem Boyası

ÖNEMLİDİR!!!

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Nem Boyası Uygulama Koşulları ve Riskler Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı. Uygulama esnasında ve sonrasında ortam mutlaka havalandırılmalıdır. Yoğuşma kaynaklı problemler için POLYMEX 1027 yerine POLYMEX THERMAL PAINT önerilmektedir. POLYMEX THERMAL PAINT * 5 - 35 °C arasında Yüzey hazırlığı için kullanılması gereken POLYMEX ürünleri Uygulama şartı Uygulanabilir sıcaklık ortam olması gerekmektedir.

P-1027-Nem İzolasyon Boyası

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15