

POLYMEX-2009- Akrilik Tenis Kort Boyası **P-2009-Akrilik Tenis Kort Boyası**

Ürün Tanımı:

Akrilik Reçine Esaslı, Özel olarak geliştirilmiş tenis kort boyası Tenis zeminleri için tasarlanmıştır. Akrilik Tenis Kort Boyası .

Özellikler:

Tenis Kort Boyası Mükemmel kapaticılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır. Tenis kort boyasının aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur. Tenis Kort Boyası Sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Renkleri solmaz, dökülmez, çatlama ve kabarma yapmaz. Tenis kort boyası kesinlikle solma ve sararma yapmaz. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür. Tenis Kort Boyası.

Uygulama Yüzeyleri:Yüzey ilk once zımparalanıp temizlenecektir ve ikinci aşama zemine Çift veya Tek bileşenli Epoksi astarlanıp üzeri kumlanmalıdır ikinci aşada Akrilik Tenis Boyası m2 ye 750 gram uygulanıp kurumaya bırakılmalıdır ve son olarak çizgiler boyanıp işlem sonlanmalıdır. Asfalt yüzeylerde malzeme %10 inceltilerek astar olarak kullanılır.Tenis Kort Boyası Her türlü mineral esaslı oyun sahasında koruma, dekoratif ve işaretleme amaçlı kullanılabilir. Site ve otellerin tenis kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke işaretlemesinde kullanılabilir. Akrilik Tenis Kort Boyası.

Uygulama:

Yüzey Hazırlama:

Tenis Kort Boyası Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Asfalt zeminlerde Yüzey emiciliğini kontrol altına almak için Polymex-2009 -%10 oranında su ile inceltilerek astar olarak uygulanmalıdır. Astar katın uygulanmasından 4-6 saat sonra asıl kat uygulamasına geçilmelidir. Akrilik Tenis Kort Boyası.

Tenis kort boyası %10 su ile inceltilerek iki kat olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Uygulama rulo veya fırça ile yapılabilir. Katlar arasında kuruma süresine uyulması gerekmektedir. Kuruma süresince uygulama yapılan alan kullanıma kapatılmalıdır. Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden mutlaka korunmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Tenis Kort Boyası Teknik Özellikler:

Görünüm	İpek mat
Tenis Kort Boyası Renk	Beyaz, oksit yeşil ve oksit kırmızı
Viskozite (25 °C)	115-125 KU
Sarfiyat	7 m ² /lt tek kat
Uygulanacak Kat Sayısı	2
Kuruma Süresi	4-6 saat
Tenis Kort Boyası Tam Kuruma	24 saat
Parlama Noktası	190 °C
Depolama Ömrü	Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında 1 yıl
Tenis Kort Boyası Ambalaj	25, 30, 50 kg kovalarda

POLYMEX-2009- Tenis Kort Boyası

Dikkat:

Tenis Kort Boyası Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Uygulamayı + 5-30 °C arasında yapınız. Tenis Kort Boyası
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Akrilik Tenis Kort Boyası.

Notlar:

Tenis Kort Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

POLYMEX-2009- Akrilik Tenis Kort Boyası.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15