Polymex-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Ürün Tanımı:
P-2055-Özel Poliüretan / Akrilik – Alifatik İzosiyanat esaslı son kat çatı kremit ondulin Sonkat boyadır
Özel Antimon reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır. Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası.



Özellikler:
Poliüretan Alifatik Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Parlaklığını korur. UV ve her türlü hava koşullarında renk kararlılığını korur. Kesinlikle renk değiştirmez. Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası.
UV dayanımlı yüksek aşınmaya ve çizilmeye dayanımlı kimyasallara dayanıklı renk solması kesinlikle yapmaz kötü hava koşullarına dayanıklı polyasparik alifatik kaplama malzeme alifatik izosiyanant ön polimeri ve amin sonlandırıcı reçineden oluşmaktadır . Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası sarfiyatı m2 de 400-550,gram m2 uygulanmaktadır. Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

ÖZELLİKLERİ BİLGLER

- Soğuk uygulama olup rulo, mala, fırça veya airless tabanca ile kolaylıkla uygulanır.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Eksiz uygulanabilir.
- Dondan ve üzerinde bekleyen sudan etkilenmez.
- ---30ºC/+90ºC de fiziksel özelliklerini korur.
- Su buharı geçirimli olup uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Mükemmel aderans özelliğine sahiptir.
- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
- Elastomerik hidrofobik Akrilik Poliüretan Özel reçine esaslı olup polimerize desteklenmiştir.
- Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır.
- Polymex-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Uygulama Alanları:
Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Çatı Sanayinde Ondulin Zemin teras saç betonların boyanmasında kullanılmaktadır. Poliüretan Alifatik Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Sonkat Boyası Renk kararlılığını sağlamak için poliüretan esaslı zemin kaplama ve izolasyon malzemeleri üzerine (poliüretan zemin ve izolasyon kaplamalarının üzerine) uygulanır. Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda, süt fabrikalarında ve endüstriyel zeminlerde mekanik dayanım gerektiren beton yüzeylerde ve bütün hijyen istenen mekanlarda kullanılır.
Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir

boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır. Polymex-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Uygulama:
Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Doğru oranda homojen bir biçimde karıştırınız ve ince bir kat şeklinde uygulayınız, örtücülüğü çok yüksektir m2 ye 400.gram 550 gram arası uygulama yapınız.. Fırça, rulo, havalı veya havasız pompa, elektrostatik olarak uygulanabilir. Polymex-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

Depolama ve Raf Ömrü:
Kuru ve serin ortamda 24 ay

Ambalaj:
5.kg -10.kg - 20.kg -25.kg kovalarda

P-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası Teknik Özellikler:

Kremit boyası Parlaklık	**Parlak, mat ve yarı mat**
Yoğunluk	1,1-1,2 gr/ml
Karışım Oranı	Kremit boyası
Pot Life (200 gr, 20 ºC)	3 saat
Kremit boyası Sonkat Boyası Uygulama	Rulo Fırca Daldırma, havalı ve havasız püskürtme
Kremit Sonkat Boyası Sarfiyat	10-12 m^2/lt (35 mikron film kalınlığı)
UV Direnci Uv dayanıklıdır	Çok yüksektir 5 yıl sonra solmaya başlar
Uygulama Viskozitesi (din 4 cup, 20 ºC)	18-25 sn
Toz Kuruma (20 ºC)	45 dakika
Montaj Kuruma (20 ºC)	3 saat
Elastikiyet	%100
Sertlik Shore D	70+5 ISO 868-2003
Kremit boyası Gerilma Dayanımı	19Mpa ASTMD-638 S
Yanmayı geciktirici gaz	Kesinlikle yaymaz
Fırın Kuruma (80 ºC)	30 dakika
Alevlenme Sıcaklığı	>245 ºC

Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası.

Dikkat: Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası
İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız, maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz, doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız, açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz. Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası.

Notlar:

Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su ve ısı yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır. Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası.

P-2055-Elyaflı Çatı İzolasyon Kremit Ondulin Boyası

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikciler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr