

POLYMEX-3007- RULO YAPIŞTIRICISI

P-3007-Poliüretan Reçine Esaslı Rulo Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Polymex ; iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı Rulo yapıştırıcısıdır

Uygulama Alanları:

Rulo ve fırça imalatlarında yapıştırma amaçlı kullanılır. Rulo Yapıştırıcısı Her türlü yüzeyin; su ve kimyasala karşı izolasyonunda, beton, ahşap, eternit, taş, her türlü metal satıhta, fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarında, beton yüzeylerde, temel izolasyonlarında, dış cephe ve kuzey cephe izolasyonlarında, soğuk hava depolarında, derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde, asit, alkali ve diğer korozif kimyasallara karşı dayanıklılık istenilen zemin kaplamalarında kullanılmaktadır. Suya, rutubete ve kimyasallara dayanıklı bir yapıştırıcıdır. RULO YAPIŞTIRICISI.

Özellik ve Avantajlar:

- Korozyondan korur, alkalilere ve baz asitlere dayanıklıdır.
- Mantar ve bakterilerden etkilenmez. Rulo Yapıştırıcısı
- Solventsiz oluşu nedeni ile güvenli kullanım sağlar.
- UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir.
- Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir. Rulo Yapıştırıcısı

Uygulama: Karışım:

Rulo Yapıştırıcısı A Bileşeni 5 oran, B Bileşeni (Sertleştirici) 1 oran olarak Max. 2-3 dakika temiz bir çubuk veya elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Uygulama:

İsteğe göre fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Uygulama sıcak ortamda (yaz) 25 °C üstünde 45 dakika, soğuk ortamda (kış) 50-55 dakika içerisinde bitirilmelidir. Uygulama yapılan yüzey en az 4 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli Rulo Yapıştırıcısı

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

Ambalaj:

30-36 kg'lık Setler halinde.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Teknik Özellikler:

Renk	Krem
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	2-25 °C de 45-50 Dakika
Karışım Oranı	A/B:5/1 Ağırlıkça
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni:1,4 gr/ml B Bileşeni:1,20 gr/ml
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 45 Dakika
Kuruma Süresi	8 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm ²
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+

Rulo Yapıştırıcısı

Notlar:

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

POLYMEX'in öncelikleri, faaliyet alanı gereği "HAYATA SAYGI", "ÖNCE İNSAN" ve "ÖNCE GÜVENLİK"tir.

Bu ilkeler doğrultusunda şirket şunları taahhüt eder: Rulo Yapıştırıcısı

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymak,
- Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakların kullanımını en aza indirecek, çevre kirliliğini önleyecek ve enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmaları yapmak,
- Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli önlemleri almak ve yatırım yapmak,
- Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmak,
- Personelin ve tüm paydaşların sağlık, güvenlik ve çevre konularında farkındalığını artıracak eğitimler ve hizmetler düzenlemek,
- İş sağlığı, güvenliği ve çevreyi tehdit eden riskleri önceden belirlemek ve bu risklere karşı önleyici tedbirler geliştirmek,
- Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek ve bu hedefleri düzenli olarak revize etmek,
- Süreçleri sırasında ve ürünlerden üretilen atıkların geri kazanılması için araçlar yaratmak; atık özelliklerine göre kontrollü sınıflandırma, ayırma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek.

Tüm çalışanlar sağlık, güvenlik ve çevre konularında aktif rol alır, hedeflere ulaşmada rol alır, sorumluluk alanlarında katılımcıyı teşvik eder,

Bu sözler doğrultusunda faaliyetlerini standart hale getirmek ve sürdürmek amacıyla sistemine ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini alan POLYMEX, yönetim desteği ve personel hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir. Polymex Kimya.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Rulo Yapıştırıcısı.

Poliüretan Reçine Esaslı Rulo Yapıştırıcısı

POLYMEX-3007- ROLL ADHESIVE

P-3007-Polyurethane Resin Based Roller Adhesive

Product description:

Polymex ; It is a two-component, solvent-free polyurethane resin based roller adhesive.

Scope of application:

It is used for adhesion purposes in roller and brush manufacturing. Roller Adhesive

All kinds of surfaces; Insulation against water and chemicals, in concrete, wood, eternite, stone, all kinds of metal surfaces, in floor coverings of factories and workshops, in concrete surfaces, in foundation insulations, in exterior and north facade insulations, in cold storages, in repairing joints, cracks and dilatations, in acid It is used in floor coverings where resistance to alkaline and other corrosive chemicals is required. It is an adhesive that is resistant to water, moisture and chemicals. ROLL ADHESIVE.

Features and Advantages:

- Protects from corrosion, is resistant to alkalis and basic acids.
- It is not affected by fungi and bacteria. Roller Adhesive
- It provides safe use because it is solvent-free.
- It is resistant to sunlight as it is not affected by UV rays.
- It has high adherence depending on the surface on which it is applied and is resistant to aging.
- It is resistant and impermeable to water, acidic water and salt solutions, grease and oil. Roller Adhesive

Application: Mixture:

Roller Adhesive A Component 5 ratio, B Component (Hardener) 1 ratio Max. It is ready for application by mixing with a clean stick or electric mixer for 2-3 minutes.

APPLICATION:

Optionally, it can be applied by brush, roller or airless spraying method. The application should be completed within 45 minutes in a hot environment (summer) above 25 oC, and within 50-55 minutes in a cold environment (winter). The applied surface should not be wet or walked on for at least 4 hours.

Roller Adhesive

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Storage and Shelf Life:

It can be stored for 24 months in its unopened original packaging under standard room conditions.

PACKAGING:

In sets of 30-36 kg.

Technical Specifications:

Color Cream

Gloss Glossy or Matte

Binding agent Polyurethane Resin

Application Time 45-50 Minutes at 2-25 oC

Mixing Ratio A/B:5/1 By Weight

Density (20 oC) Component A: 1.4 g/ml Component B: 1.20 g/ml

Beginning of Solidification: 45 Minutes at 25-40 oC

Drying Time: 8 hours to complete the cure. Full Drying: 48 Hours

Flexural Strength 45 kg/cm²

Tensile Strength 30 kg/cm²

Heat resistance -40 oC/ +280 oC

UV+

Roller Adhesive

Notes:

Health, Safety and Environment

POLYMEX's priorities are "RESPECT FOR LIFE", "PEOPLE FIRST" and "SAFETY FIRST" due to its field of activity.

In line with these principles, the company undertakes: Roller Adhesive

- To comply with all applicable legal regulations regarding the environment, occupational health and safety,
- To carry out studies that will minimize the use of natural resources, prevent environmental pollution and use energy resources in the most efficient and economical way for a sustainable environment,
- To take the necessary precautions and invest to create a healthy, safe and sustainable working environment,
- Prioritizing environmental and occupational safety requirements in the product development process,
- Organizing training and services that will increase the awareness of personnel and all stakeholders on health, safety and environmental issues,
- To identify risks that threaten occupational health, safety and the environment in advance and to develop preventive measures against these risks,
- To determine health, safety and environmental targets and to revise these targets regularly to ensure continuous improvement,
- Creating means to recover waste generated during processes and from products; It carries out controlled classification, separation and disposal processes according to waste characteristics.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

All employees take an active role in health, safety and environmental issues, take part in achieving goals, encourage participation in their areas of responsibility, POLYMEX, which received ISO 14001 and ISO 45001 certificates for its system in order to standardize and maintain its activities in line with these words, continues its work to create a sustainable world with management support and personnel sensitivity. Polymex Chemistry.

All technical data contained in this product data sheet are based on laboratory tests. The data obtained in reality, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. It may vary due to circumstances beyond 's control. Roller Adhesive.

Polyurethane Resin Based Roller Adhesive



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15