Polymex -4023- Standart Poliüretan Sistem
P-4023-Standart Poliüretan Sistem



Primer	: 150-160 gr/m2 1100 cp
8 mm siyah granül kaplama	:5 kg/m2 teorik olarak düz bir zemin üzerine primer 110-120 gr/m2 1100 cp
7 mm renkli EPDM kaplama	: 1-3,00 mm 4kg/m2 teorik olarak

Polymex -4023-STANDART POLİÜRETAN SİSTEM

Mevcut zemin kir, pas, nem ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut zemin üzerine primer uygulaması yapılır. Bu uygulamayı takriben özel mikserde poliüretan binder ile karıştırılmış 1-3,5 mm siyah SBR veya siyah EPDM granüller ortalama 8 mm kalınlıkta finischer makinası ile serilir. Yapılan bu elastik katmanın üzerine tekrar primer uygulaması yapılır ve 7 mm kalınlıkta renkli EPDM granüller serilerek standart sistem EPDM kaplama yapılır.Polymex -4023- Standart Poliüretan Sistem.

Polymex -4023- Standart Poliüretan Sistem

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Merkez:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15
Fabrika: Boya ve Vernikciler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36